



DRAAIRAAM

espagnolet 962N

24 einddopje 16

 optie:
kierstandplaatje 573
voor kierstand 3-4 cm

sluitplaat 562

OF:

sluitkom 572
verstelbaar

nylon plug 80

C

B

H

A

fouten en wijzigingen voorbehouden

GEBRUIKERSHANDLEIDING HABO BESLAG

In de ramen van uw woning is het Habo beslag aangebracht. Dit is een hoogwaardig beslag van Zweedse makelij waarvan u jaren plezier kunt hebben. Met dit beslag bedient u het raam met één hand. Twee of meerdere sluitpunten en de uitzetter.

Het werkt als volgt:

Afsluitbare ramen:

- Ontgrendel de kruk met de sleutel.
- Verwijder de sleutel.
- Druk de knop in, daar waar het sleutelgat zich bevindt en draai de kruk van het kozijn af.
- Open het raam tot de gewenste ventilatieopening.
- Draai de kruk terug in de sluitstand. Nu treedt de remuizetter in werking, waardoor een frictie optreedt. Als er een grote kracht op het raam komt te staan, zal het raam gaan bewegen. Dit is gedaan omdat anders de uitzetter zal verbuigen of zelfs de scharnieren uit het kozijn getrokken kunnen worden. Het raam zal echter nooit met een klap open of dicht gaan. Op elke stand van het raam kan het krukje in de sluitstand gedraaid worden.
- Om het raam te sluiten dient wederom de knop ingedrukt en de kruk in open stand gezet te worden.


Niet-afsluitbare ramen:

- Als boven, er is echter geen sleutel en geen drukknop.


Onderhoud:

Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoon gehouden te worden en periodiek gesmeerd, zodat het niet droog loopt. Gebruik zuurvrije olie of vaseline. **Vooraf voor de haakschoten is smering van het grootste belang!**

De remuizetter mag niet gesmeerd worden, aangezien de werking ervan op frictie berust. Mocht smering toch gewenst zijn, gebruik dan petroleum.



raamkruk wn 0141-8



onderlegplaatje 10
voor schuine onderdorpel
naar buiten draaiend raam

remuizetter 911H

dec. 2004



J.P.M. KOK
HANDELSONDERNEMING

Oostergracht 36
NL-3763 LZ Soest, Holland
Telefoon +31 (0)35 601 24 33
Telefax +31 (0)35 602 57 75
Internet www.jpmmkok.nl