

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 452.421.05

Uitgegeven op: 07-07-2017



Certificaathouder

Handelsonderneming JPM Kok
Oostergracht 36
3763 LZ Soest
T: +31 (0)356 012 433
E: info@jpmkok.nl
I: www.jpmkok.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

kant-espagnolet met schootvangers

geleverd onder logo / merk:

HABO

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

98 MP

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Handelsonderneming JPM Kok
Nummer: 452.421.05

blad 2 van 2

1. PRODUCT

kant-espagnolet met schootvangers

PRODUCTSOORT

meerpuntsvergrendeling

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 profiel met 1 bedieningspunt, 2 OF 3 schootsparingen en 2 penschoten met verstelbare sluitkommen
Systeem:	kantespagnolet bediend; afsluitbaar door actieve vleugel met HABO meerpuntsvergrendeling
Materiaal:	profiel: aluminium; sluitkommen: kunststof; verstelbare sluitplaten: staal verzinkt
Afmeting:	T-profiel: 34x25x div.lengte; penschoot: Ø 12 mm; sluitkom: Ø 30 mm met en zonder flens; verstelbare sluitplaten: dikte 5 mm
Bevestiging:	profiel: 4,5x60 mm mm; sluitkom: inboor
Geschikt voor toepassing:	Hout, Raam naar binnen draaiend, Raam naar buiten draaiend op het passieve vleugeldeel in combi met HABO meerpuntsvergrendelingen

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: versie juli 2010 + awpr 2014

4. PRESTATIES

Een kant-espagnolet met schootvangers overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een kant-espagnolet met schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een kant-espagnolet met schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).