

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 452.633.01

Uitgegeven op: 22-03-2018



## Certificaathouder

Handelsonderneming JPM Kok  
Oostergracht 36  
3763 LZ Soest  
T: +31 (0)356 012 433  
E: info@jpmkok.nl  
I: www.jpmkok.nl



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### **cilinder-rozet**

geleverd onder logo / merk:

### **JNF**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**PC: IN.04.36S , IN.04.38S ,**  
**KT: IN.04.37S.15 , IN.04.39S.15**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H.A.J. van Dartel", written over a light blue horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Handelsonderneming JPM Kok  
Nummer: 452.633.01

blad 2 van 2

**1. PRODUCT**  
cilinder-rozet

**PRODUCTSOORT**  
inbraakwerend beslag

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: N.v.t.  
Uitvoering: 1 set, bestaande uit een buitendeel en een binnendeel met bevestigings bouten  
Systeem: met OF zonder cilindertrek bescherming diverse cilinder perforaties rond of vierkant  
Materiaal: buitendeel: RVS  
binnendeel: RVS  
Afmeting: buitendeel PC: Ø 55x12 mm OF vierkant 55x55x12 mm  
binnendeel PC: Ø 55x8 mm OF vierkant 55x55x8 mm  
  
buitendeel KT: Ø 55x15 mm OF vierkant 55x55x15 mm  
binnendeel KT: Ø 55x8 mm OF vierkant 55x55x8 mm  
Bevestiging: 2xM6(A2-70) in stalen nok, h.o.h. 38 mm  
Geschikt voor toepassing: Hout, Kunststof, Metaal  
in combi met insteeksloten op deuren

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: MI060-1  
MI061-1

---

## 4. PRESTATIES

Een cilinder-rozet overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een cilinder-rozet wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-rozet wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-