

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 452.422.02

Uitgegeven op: 22-02-2019



Certificaathouder

Handelsonderneming JPM Kok
Oostergracht 36
3763 LZ Soest
T: +31 (0)356 012 433
E: info@jpmkok.nl
I: www.jpmkok.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

kant-espagnolet met meerpuntsslot

geleverd onder logo / merk:

Hako

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

HAKO 2200

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Handelsonderneming JPM Kok
Nummer: 452.422.02

blad 2 van 2

1. PRODUCT

kant-espagnolet met meerpuntsslot

PRODUCTSOORT

meerpuntsvergrendeling

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 kant-espagnolet met 3 schootsparingen + 2 rvs sluitplaten en 2 penschoten en 1 meerpuntsslot met dag- en nachtschoot en 2 bijkomende haakschoten
Systeem:	bediening penschoten: 1x deurgreep; afsluitbaar door actieve vleugel met meerpuntsslot: 17 mm PRC; PC: 92 mm; DM: 45 mm
Materiaal:	kant-espagnolet: rvs voorplaat met staal verzinkte slotkasten; sluitplaten: rvs; meerpuntsslot: rvs voorplaat met staal verzinkte slotkasten
Afmeting:	kant-espagnolet div.lengtex16x2,5 mm; rvs sluitplaat: 200x16x2,5 mm; penschoten: 9x5 mm; meerpuntsslot voorplaat: div.lengtex16x3,0 mm; slotkasten: 220x50x15,5 mm EN 110x43x15,5 mm
Bevestiging:	voorplaat: LH 4x40 mm: NH 4x50 mm
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout op houten dubbele deuren, penschoten kant-espagnolet in combi met schootvangers (cert.nr.:452-611-05)

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: versie juni 2013

4. PRESTATIES

Een kant-espagnolet met meerpuntsslot overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een kant-espagnolet met meerpuntsslot wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een kant-espagnolet met meerpuntsslot wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).