



HaKo 2200 beslag voor dubbele deuren



Werking

1. Ontgrendel actief deel met sleutel.
2. Beweeg kruk actief deel naar beneden en open deur.
3. Beweeg kruk passief deel naar beneden en open deur.
4. Eventueel kan het actieve deel nu weer dichtgezet worden door de deur te sluiten en de kruk omhoog te bewegen.
5. Sluit passief deel als actief deel geopend is en beweeg kruk omhoog.
6. Sluit actief deel en beweeg kruk omhoog. Hierdoor wordt het passief deel automatisch vergrendeld (= anti-foutbediening).
7. Vergrendel actief deel met sleutel.

Het slot is voorzien van een gedeelde tuimelaar. Bij gebruik van een standaard stift moet die geheel door het slot steken. Bij gebruik van een gedeelde stift kan de dagschoot van buiten af alleen met de sleutel bediend worden.

Werking buiten:

1. Ontgrendel het slot met de sleutel
2. Beweeg de kruk naar beneden: de haken en de nachtschoot worden ingetrokken
3. Bedien de dagschoot met de sleutel.

Wering binnen:

1. Ontgrendel het slot met de sleutel
2. Beweeg de kruk naar beneden: haken, dag- en nachtschoot worden ingetrokken.

Omleggen gedeelde tuimelaar:

1. Beweeg kruk omhoog zodat de haken volledig uit staan
2. Verwijder dagschoot door losdraaien schroeven in dagschoot
3. Draai schroef in slotkast 180° links- of rechtsom afhankelijk van positie
4. Monteer dagschoot
5. Controleer functie